

High Solid Oil Renewer

Kleurloze of gekleurde vloeibare natuurlijke onderhoudsolie voor vernieuwing of plaatselijke herstelling van bestaande olielagen



Toepassing: voor groot onderhoud (jaarlijkse of 2-jaarlijkse) vernieuwing van met DevoNatural High Solid Oil behandelde parketvloeren, plankenvloeren, meubels, deuren, enz. Ook voor het plaatselijk bijwerken van vlekken of beschadigingen.

- Laag verbruik, +/- 70 m² per liter;
- Gemakkelijk aan te brengen.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding ondergrond: dient droog, schoon, ontvet en ontdaan te zijn van oude zeeplagen. Steeds eerst reinigen met DevoNatural Intensive Cleaner.

Vorbereiding product: goed schudden voor gebruik.

Aanbrengen:

Voor een plaatselijke vernieuwing (loopzone): DevoNatural High Solid Oil Renewer op een droge pluisvrije doek aanbrengen en een dunne laag gelijkmatig verdelen op de vloer.

Voor een volledige kamerbehandeling: de vloer gelijkmatig inwrijven met DevoNatural High Solid Oil Renewer op een pluisvrije doek of verstuiven (spraybus) en uitwrijven (moppen). Indien gewenst kan men de vloer napolieren met een rotatieve machine met beige of wit kussen.

Afhankelijk van het gebruik van de vloer, zal men de frequentie van de toepassing met DevoNatural High Solid Oil Renewer bepalen.

Droogtijd: 2 tot 4 uren met goede ventilatie.

Verwerkingstemperatuur: 15 - 22°C.

Verbruik: 70 m²/L per behandeling.

Reiniging gereedschap: DevoNatural Diluent.

Onderhoud: DevoNatural Wood Soap. Zie ook de technische fiche DevoNatural High Solid Oil, en de DevoNatural onderhoudsfiche voor geoliede vloeren.

Houdbaarheid: in goed gesloten verpakking, minimaal 12 maanden.

Afval: onbruikbare restanten beschouwen als chemisch afval en opruimen volgens de plaatselijke overheidsvoorschriften.

Opgelet: alvorens te gebruiken goed oproeren en de kleur controleren a.u.b. ! Kleur effect afhankelijk van de houtsoort!

Om zelfontbranding te voorkomen moeten de gebruikte doeken en kussens in water gelegd worden of in open lucht laten drogen! De met olie behandelde vloer niet afdekken tijdens de uithardingstijd!

EU-grenswaarde van dit product(Cat.A/f): 700g/l (2010) Dit product bevat max. 500g/l.

High Solid Oil Renewer

Technische eigenschappen

Beschrijving (type):

Onderhoudsolie en vernieuwer voor parket

Basis:

Natuurlijke olie op alkydbasis met o.a. lijnolie, tungolie, sojaolie, enz.

Karakteristieke eigenschappen:

Sneldrogend en UV-bestendig.

Verwerking:

Ondergrond:

Dient droog en schoon te zijn en ontdaan van oude zeeplagen.

Verwerkingstemperatuur:

10 – 25 °C.

Luchtvochtigheid:

40 - 70 %.

Materiaalvochtigheid:

Voorbereiding product:

Klaar voor gebruik. Goed schudden en roeren voor gebruik.

Potlife:

N.v.t.

Te verwerken door middel van:

Met pluisvrije doeken of met spraybus en rotatieve machine.

Te verdunnen/te reinigen met:

DevoNatural Diluent.

Verbruik/uitstrijkvermogen:

70 m²/L

Laagdikte:

N.v.t.

Fysische en chemische eigenschappen:

Kleur(en):

Kleurloos, kalkwit en vison grijs.

Reuk :

Natuurlijke oliën en oplosmiddel.

Consistentie:

Vloeibaar.

Viscositeit, dynamisch of kinematisch 20°:

70 – 90 s

methode : 2 DIN 53211

Soortelijk gewicht 20°C/dichtheid:

0.90 – 0.95 kg/L

methode: DIN 53217

Vaste stoffen in gewicht:

52 – 60 %

methode: berekend

VOC-gehalte:

40 – 48 %

methode: berekend

Droging bij 20°C/65% RV:

Ca 3 uur.

Volledige uitharding:

3 – 5 dagen.

Glans (H.60°):

pH 20°C:

Oplosbaar in water 20°C:

Neen

Dampspanning/20°C, mBar:

N.v.t.

Vlampunt:

> 61°C

Zelfontbranding bij:

Ja, gebruikte pads en doeken laten drogen in open lucht, of onderdompelen in water om zelfontbranding te voorkomen. Vloer niet afdekken voor de volledige uitharding.

Afschuifsterkte:

N.v.t.

Houdbaarheid:

In goed gesloten verpakking minimaal 12 maanden

Veiligheid:

Bevat: 2-butanonoxim, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate. Kan een allergische reactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Voorkom lozing in het milieu. De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Ecologische informatie:

Biologisch afbreekbaar:

Neen

Verwijdering:

Restanten beschouwen als chemisch afval en verwerken volgens de plaatselijke overheidsvoorschriften.

Levering/vervoer:

Verpakking(en):

1 L

© Devomat Industries NV - rev. 2018-03-13a

Opmerking: Deze gegevens zijn gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek. Daar de wijze van toepassing door ons niet kan worden beïnvloed, kan op grond van deze gegevens geen aansprakelijkheid worden aanvaard.